

Тип на профила	Плоски панели
Материал	PVC-U
Дължина	3 m / 3,85 m
Обща / покривна ширина	SV(P) 05: 250 mm/288 mm
Тегло	SV(P) 05: 2,30 kg/m <sup>2</sup>
Опаковка	10 бр/пакет
Площ m <sup>2</sup> в пакет	7,5 m <sup>2</sup>
Съхранение	Съхранявайте продукта в закрити помещения, далеч от нагревателни съоръжения и пряка слънчева светлина, при температура не по-висока от 60°C. при условия, предпазващи профилите от замърсяване, деформация и механични повреди. Опаковките трябва да се съхраняват на рафтове или палети с дължина не по-малка от дължината на опаковката. Не е позволено да оставяте краищата на пакета без опора и да подреждате повече от 10-12 пакета един върху друг.
Инструменти	Използвайте конвенционални дърводелски инструменти, за да изрежете или пробиете панелите. Трябва да се използват триони с фини зъбци. Електрическите инструменти за машинна обработка трябва да се използват при същите или по-високи скорости, както при дървообработването.
Закрепване	Винтове - съобразно инструкцията за монтаж.
Фабрични монтажни отвори	Да. Надлъжни отвори за механични крепежни елементи.
Температура на монтаж	Препоръчителната температура на околната среда по време на монтажа е между 0°C и 30°C. Преди монтаж темперирайте профилите за 2-3 часа на мястото на монтажа, за да имат възможност да изравнят температурата си с околната среда.
Монтаж	Носещата конструкция може да бъде както от дървени летви, така и от метални профили, монтирани директно към стените. <ul style="list-style-type: none"> <li>Дървените летви трябва да са от качествена дървесина, без чепове, с влажност 15-17%, правилно импрегнирани с размери: мин. 30x22 mm*</li> <li>За металната конструкция използваме профили UW/CW 75, ширина 50 mm, 4mb.</li> </ul> *Размерът на профилите и дървените летви зависи от височината на монтажа и температурата, подробности в инструкциите за монтаж, достъпни на <a href="http://vilohome.com">vilohome.com</a>
Важна информация за монтаж	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поддържайте адекватна вентилация отдолу (около 50 mm от повърхността на земята) и от горната част на стената (около 20 mm)</li> <li>Разстояние между летвите: 400 mm, считано от центъра на летвите</li> <li>Размерите на профилите и дървените летви зависят от височината на монтажа и температурата, за подробности вижте инструкциите за монтаж <a href="http://vilohome.com">vilohome.com</a></li> </ul>
Поддръжка	Почиствайте с разтвор на домакински препарат с температура не по-висока от 40°C. За измиване не използвайте разтворители и подобни агресивни и корозивни течности. Изплакнете с чиста вода.

Основни характеристики	Оценка	Метод на изпитване
Устойчивост на удар	не по-малко от 3J (-20,03) 3J (23,03)	PN-EN 13245-2:2009/AC:2010
Освобождаване на опасни вещества	NPD	
Реакция към огън	D-s3;d0	
Издръжливост		
SV 05	A.8.60	
SVP 05	A.4.60	
Здравина на закрепване	Виж. Инструкция за монтаж	