

|  |  |
|--|--|
| Typ profilu                                  | Panele lamelowe  |
| Materiał                                     | PVC-U  |
| Długość całkowita                            | 3 m  |
| Wysokość całkowita/użytkowa                  | SV(P) 06: 250 mm/288 mm  |
| Masa   | SV(P) 06: 2,23 kg/m <sup>2</sup>   |
| Pakowanie                                    | 10 szt./op.  |
| Ilość m <sup>2</sup> całkowita/krycia/paczka | 9,63 m <sup>2</sup> / 7,5 m <sup>2</sup>   |
| Przechowywanie                               | Produkt należy przechowywać w krytych pomieszczeniach, poza zasięgiem urządzeń grzewczych i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w temperaturze nie wyższej niż 60°C. W warunkach zabezpieczających profile przed zanieczyszczeniem, odkształceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Opakowania powinny być składowane na półkach lub paletach o długości nie mniejszej niż długość opakowania. Niedozwolone jest pozostawienie końców opakowania bez podparcia i układanie więcej niż 10-12 opakowań jedno na drugim.  |
| Narzędzia                                    | Do obróbki paneli należy używać konwencjonalnych narzędzi stolarskich do cięcia lub wiercenia. Należy używać pił o drobnych zębach. Narzędzia mechaniczne do obróbki powinny być używane z takimi samymi lub większymi szybkościami jak przy obróbce drewna.   |
| Mocowanie                                    | Wkręty – zgodnie z instrukcją montażu.   |
| Fabryczne otwory montażowe                   | Tak. Podłużne otwory na łączniki mechaniczne.  |
| Temperatura montażu                          | Rekomendowana temperatura otoczenia podczas montażu mieści się pomiędzy 0°C a 30°C. Przed montażem należy sezonować profile przez 2-3h w miejscu instalacji tak, aby profil miał możliwość wyrównania temperatury do temperatury otoczenia.  |
| Montaż                                       | Konstrukcja nośna może być wykonana zarówno z łąt drewnianych jak i profili metalowych montowanych bezpośrednio do ścian. <ul style="list-style-type: none"> <li>Łaty drewniane powinny być wykonane z dobrej jakości drewna, bez sęków, o wilgotności 15-17%, odpowiednio zaimpregnowanych o wymiarach: min. 30x22 mm*</li> <li>Do konstrukcji metalowej wykorzystujemy profile UW/CW 75, szerokość 50 mm, 4mb</li> </ul> *Wymiar profili oraz łąt drewnianych jest uzależniony od wysokości montażu oraz temperatury, szczegóły w instrukcji montażu dostępnej na vilohome.com |
| Ważne informacje montażowe                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zachować odpowiednią wentylację od dołu (ok. 50 mm od powierzchni ziemi) i z góry ściany (ok. 20 mm)</li> <li>Odległość między łątami: 400 mm licząc od środka łąt</li> <li>Wymiar profili oraz łąt drewnianych jest uzależniony od wysokości montażu oraz temperatury, szczegóły w instrukcji montażu vilohome.com</li> </ul>  |
| Konserwacja                                  | Od czasu do czasu czyścić roztworem domowego detergentu o temperaturze nie przekraczającej 40°C. Nie stosować rozpuszczalników i podobnych agresywnych i żrących płynów. Przemyć powierzchnię czystą wodą po umyciu.   |

| Zasadnicze charakterystyki            | Właściwości użytkowe                       | Metody oceny               |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
| Odporność na uderzenie                | Nie mniej niż<br>3J (-20,03)<br>3J (23,03) | PN-EN 13245-2:2009/AC:2010 |
| Uwalnianie substancji niebezpiecznych | NPD  |                            |
| Reakcja na ogień                      | D-s3;d0                                    |                            |
| Trwałość                              |  |                            |
| SV 06                                 | A.8.60                                     |                            |
| SVP 06                                | A.4.60                                     |                            |
| Wytrzymałość na zamocowanie           | Patrz: instrukcja montażu                  |                            |