











Trittschalldämmung	Maße	Stoff	Form	Ausgleich von Unebenheiten	Schallschutz IS	Belastbarkeit CS	Wärmeleitung TR	Bodenheizung
Rigid Master 1 mm Bodenunterlage	1 x 10 m	PU		~ 0,2 mm	do 14 dB	> 750 kPa	0,007 m² K/W	●
Alu Multi Force 1,5 mm Bodenunterlage	1 x 10 m	PU		~ 0,6 mm	16 dB	> 500 kPa	0,01 m² K/W	●
Alu Pro 2 mm Bodenunterlage	1 x 10 m	Polyethylen		> 0,5 mm	> 18 dB	> 5 kPa	0,050 m² K/W	●
Express 2 mm Bodenunterlage	1,18 x 5,1 m	XPS		≥ 1,5 mm	≤ 19 dB	< 70 kPa	0,029-0,034 m² K/W	●
Express 3 mm Bodenunterlage	1,18 x 5,1 m	XPS		2,9 mm	≤ 20 dB	< 90 kPa	0,029-0,034 m² K/W	●
Bodenunterlage 3 mm	0,5 x 1 m	extrudiertes Polystyrol XPS		≥ 1,5 mm	≥ 19 dB	≥ 65 kPa	0,032 m² K/W	
Bodenunterlage 5 mm	0,5 x 1 m	extrudiertes Polystyrol XPS		≥ 4 mm	≥ 19 dB	≥ 65 kPa	0,032 m² K/W	
Bodenunterlage Puzzle 5 mm	0,5 x 1 m	extrudiertes Polystyrol XPS		≥ 4 mm	≥ 19 dB	≥ 65 kPa	0,032 m² K/W	
Bodenunterlage 2 mm	1,1 x 22,7 m	extrudiertes Polystyrol XPS		≥ 1,5 mm	≥ 19 dB	≥ 35 kPa	0,032 m² K/W	
Bodenunterlage 3 mm perforiert	0,5 x 1 m	extrudiertes Polystyrol XPS		≥ 2 mm	≥ 19 dB	≥ 30 kPa	0,032 m² K/W	●